

ТЕННО STORM



ГРУНТОВКА- ПРОПИТКА

ДВОКОМПОНЕНТНА КОМПОЗИЦІЯ
ХОЛОДНОГО ТВЕРДІННЯ ДЛЯ
БЕТОНУ ТА МЕТАЛУ



**ЗБІЛЬШУЄ
ПОВЕРХЕНЕВУ**

МІЦНІСТЬ у

А У ДЕЯКИХ
ВИПАДКАХ **ДО 8 РАЗІВ**

3-5
РАЗІВ

ОБРОБКА ПРОПИТКОЮ НАДАЄ
ПОРИСТИМ ПОВЕРХНЯМ , ТАКИМ ЯК:
ШТУКАТУРКА , БЕТОН, ЦЕГЛА
ТА Т.П. **ГІДРОФОБНІСТЬ** ТА
ПІДВИЩЕНУ МОРОЗОСТІЙКІСТЬ

ПРИ ВИКОРИСТАННІ ПРОПИТКИ STORM
ПОВЕРХНЯ МАЄ БУТИ ШЕРШАВОЮ ТА НЕ
МІСТИТИ ВАПНЯНОГО (ЦЕМЕНТНОГО)
МОЛОЧКА, ПИЛУ, ЖИРОВИХ ПЛЯМ та т.п.

ЧАС ПОЛІМЕРИЗАЦІЇ ЗАЛЕЖИТЬ ВІД
ТЕМПЕРАТУРИ ЗОВНІШНЬОГО
СЕРЕДОВИЩА ТА ВОЛОГОСТІ.



**ВИКОРИСТОВУЄТЬСЯ ЯК
ОСНОВА АБО ЯК
САМОСТІЙНЕ ПОКРИТТЯ**

НАНЕСЕННЯ НА ПОВЕРХНЮ:

НАНОСИТИ МОЖНА БУДЬ-ЯКИМ СПОСОБОМ – ПЕНЗЛЕМ, ВАЛІКОМ, РОЗПИЛЮВАЧЕМ ТА ІН. ГЛИБИНА ПРОНИКНЕННЯ ЗАЛЕЖИТЬ ВІД СТУПЕНЮ ПОРИСТОСТІ ПОВЕРХНІ.

ВИТРАТИ СКЛАДАЮТЬ ВІД 0,5 (ПО МЕТАЛУ) до 0,7 кг/м² (ПО ДУЖЕ ЗРУЙНОВАНОМУ БЕТОНУ). СТУПІНЬ ПРОПИТКИ МОЖЕ РЕГУЛЮВАТИСЯ СПЕЦІАЛЬНИМИ ТЕХНОЛОГІЧНИМИ ПРИЙОМАМИ.



ВИКОРИСТАННЯ ПРОПИТКИ ЗАБЕЗПЕЧИТЬ
СТІЙКІСТЬ ПРИ ЕКСПЛУАТАЦІЇ В АГРЕСИВНИХ
СЕРЕДОВИЩАХ, У ТОМУ ЧИСЛІ
МАСЛОБЕНЗОСТІЙКИХ.

ПОЗИТИВНИЙ ДОСВІД ОБРОБКИ МЕТАЛЕВИХ
КОНСТРУКЦІЙ З НАЯВНІСТЮ КОРОЗІЇ.



СТІЙКІСТЬ ДО
СТИРАННЯ
ЗБІЛЬШУЄТЬСЯ у
2-3 РАЗИ